

SK Folie Remove 33

Technisches Datenblatt Nr. 91012

Kurzbeschreibung

Doppelseitiges Klebeband mit einer wiederablösbaren (abgedeckte Seite) und einer permanenten Kleberschicht.

Anwendung

Überall wo ein Wiederablösen der Teile erforderlich ist. Achtung: Die Ablösbarkeit muss für jede Anwendung individuell getestet werden !!!

Eigenschaften		Stand	29.04.13
Farbe des Trägers	transparent	Kleber	Acrylat
Trägerart	PET Folie 0,023mm	Abdeckung	Silikonpapier, hellblau
Dicke Kleber (inkl.Träger/mm)	0,04	Dicke Abdeck.	0,07
Temperaturbereich °C	-40° bis		100°
Reißfestigkeit	-	Reißdehnung	-
Scherfestigkeit	-	Klebkraft	-

Eignung bei bestimmten Werkstoffen

Stahl	gut / niedrig	Aluminium	gut / niedrig		
ABS	gut / niedrig	Polycarb.	gut / niedrig	PVC	bedingt / niedrig
Polyethylen	gut / niedrig	PET	gut / niedrig		
PP	gut / niedrig	PTFE	-		
Pappe	gut / niedrig	Holz	gut / niedrig	Glas/Keramik	gut / niedrig
Silikon	-	EPDM	gut / niedrig	Gummi	gut / niedrig
Schaumstoff	-	Gewebe	gut / niedrig		

Beständigkeit gegen

Chemikalien	keine Angabe	Alterung (UV)	keine Angabe
Feuchtigkeit / Witterung	keine Angabe	Weichmacher	keine Angabe

Sonstiges: Eignung bei bestimmten Werkstoffen =

1. Eignung pern 1. Eignung permanente Seite / 2. Klebkraft wiederablösbare Seite

Verarbeitung: Die Verklebungsflächen müssen trocken sein und vor dem Aufbringen des Klebebandes gründlich von Staub, Fett, Öl, Trenn- und Lösungsmitteln gereinigt werden.

Lagerung: Bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima ($\pm 50\%$ relative Luftfeuchte und ca. $+20^\circ\text{C}$) min. 12 Monate (in OVP)

Die Erstellung unserer Datenblätter erfolgt nach bestem Wissen. Die Angaben sind Mittelwerte. Die Daten sind als unverbindlich zu verstehen und befreien den Käufer keinesfalls von eigenen Prüfungen und Tests. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen, dies gilt auch in Bezug auf eventuelle Schutzrechte Dritter.